

Hydraulische Schwenkarm- stanzmaschine Typ 1038CN

Hydraulic Swing Arm Cutting Machine Type 1038CN

Ihre Vorteile

Your Benefits

- ▶ Messereinrichtung über Drucksensor oder manuell
- ▶ Einfache Bedienung (alle Bedienelemente an der Vorderseite des Schwenkarms)
- ▶ Zweihandauslösung

- ▶ cutting device via pressure sensor or manual
- ▶ Easy operation (all operationelements at the front of swing arm)
- ▶ Two-hand relais



Hydraulische Schwenkarm- stanzmaschine Typ 1038CN

Hydraulic Swing Arm Cutting Machine Type 1038CN

Technische Merkmale

Technical specification

- ▶ Einfaches Messereinrichten
- ▶ Stufenlose Rückhubeinstellung
- ▶ Benutzerfreundliche Anordnung aller Bedienelemente an der Vorderseite des Schwenkarms
- ▶ Elektrische Zweihandauslösung
- ▶ Leicht beweglicher Druckarm
- ▶ Inklusive Kunststoffstanzunterlage
- ▶ Die Maschine entspricht den gültigen CE- und EN-Vorschriften

- ▶ Easy cutting device adjustment
- ▶ Infinitely variable return stroke
- ▶ User friendly arrangement of all operating elements at the front of the swing arm
- ▶ Electrical Two-hand relais
- ▶ Easy moveable swing-arm
- ▶ With plastic cutting board
- ▶ The machine is in accordance with the EC and EN rules

▶ Typ	1038CN
▶ Stanzkraft	250 kN
▶ Tischbreite	1000 mm
▶ Tischtiefe	500 mm
▶ Schwenkarmgröße	500 x 600 mm
▶ Hub	10 - 90 mm
▶ Motorleistung	0,75 kW / 400 V / 50 Hz
▶ Ölbedarf (ISO VG 46)	ca. 20 Ltr.
▶ Abmessungen	1050 x 980 x 1400 mm
▶ Gewicht	1000 kg

▶ Type	1038CN
▶ Cutting force	250 kN
▶ Table width	1000 mm
▶ Table depth	500 mm
▶ Swing arm	500 x 600 mm
▶ Stroke (infinitely adjustable)	10 - 90 mm
▶ Motor drive	0,75 kW / 400 V / 50 Hz
▶ Oil requirement (ISO VG 46)	approx. 20 ltr.
▶ Dimensions	1050 x 980 x 1400 mm
▶ Weight	1000 kg